

市民会館照明設備及び備品一覧表

H25. 1月現在

No.1

調光卓: プリティナ メガ 丸茂製 総容量180KVA 制御回路数 1024回路(DMX512 2系統)
 プリセットフェーダー80本×3段(240本使用可) トータルクロスフェーダー 1組 サブマスターフェーダー 20本
 外部メモリー装置 マルチメディアドライブ(SDカード・CFカード) 注: SDHCカードは未対応です
 記憶シーン 0. 1~999. 9シーン : チェイス99ステップ×99チェイス : サブマスターページNo. 99ページ
 DMXパッチ盤(調光室)
 下手袖仮設電源盤 3φ 4W 60KVA カムロック端子付き 3KwC型コンセント6口 DMX(in×2 out×2)端子
 センターピン: 2Kw Xenon 2台 注 200V電源は3相3線式のみで上手鳥屋奥になります

・回路構成

設備	回路	コンセント	内容	備考
P-SUS(固定)	12Cir	T型	1Kw◎×4台、1Kw凸×2台 1Cir2口	重量制限200kg 1Kw凸色枠サイズ6インチ
1Bo			200w×20灯×4色 #W#72#W78 (上下、中分け)	重量制限100kg 文字付 色枠サイズ6インチ
1Bo C	8Cir	T型	Boハンガーにて吊り込み可能 1Cir3口	
1SUS	16Cir	T型	1Kw◎×10台、1Kw凸×10台 1Cir3口(但し13~16番は2口)	重量制限200kg
2Bo			200w×18灯×4色 #W#72#W78 (上下、中分け)	重量制限100kg 文字付 色枠サイズ6インチ
2Bo C	12Cir	T型	Boハンガーにて吊り込み可能 1Cir3口	
2SUS	16Cir	T型	1Kw◎×10台、1Kw凸×8台 1Cir3口(但し13~16番は2口)	重量制限200kg スクリーン共吊り
3SUS	16Cir	T型	1Kw◎×10台、1Kw凸×8台 1Cir3口(但し13~16番は2口)	重量制限200kg
Front	4Cir	ミニC型	1Kw×3台×4色	(上・下共通)
CL	16Cir	T型	1.5Kw凸×28台(CSQ)、Par 1N×4台	
Tow	3Cir	T型	1Kw◎×2台×1色、1Kw凸×2台×1色	(上・下共通)
UHO	12Cir		300w×18灯×4色 #71#72#63#22	色枠サイズ 246×206mm
LHO	上4Cir	C型	300w×8灯×4色×9台 #72#59#22#40	色枠サイズ 230×216mm
LHO	下4Cir	C型		
Foot	4Cir	C型	60w×22灯×4色 #W#72#W#78	回路は上F3.4・下F1.2とコンモ 色枠サイズ4.5インチ
花道Foot	2Cir	C型	60w×22灯×2色 #W#78	回路は花道奥とコンモ 色枠サイズ4.5インチ

設備	回路	コンセント	備考
前	2Cir	C型	
奥	3Cir	C型	名称は“中FC”
上FC	14Cir	C型	上FC③④⑤は直切り替え可能(ユニットにて)
下FC	14Cir	C型	下FC③④⑤は直切り替え可能(ユニットにて)
上奥C	2Cir	C型	上奥①②は直切り替え可能(ユニットにて)
下奥C	2Cir	C型	下奥①②は直切り替え可能(ユニットにて)
上F	2Cir	C型	Footとコンモ
下F	2Cir	C型	Footとコンモ
上花道	2Cir	C型	花道Footとコンモ
下花道	2Cir	C型	花道Footとコンモ

DMXコンセント

下手電源仮設盤	回路	入出力	
客席	1Cir	入出力	並行コンセント(20A)付
上袖	1Cir	出力	並行コンセント(20A)付 上大臣奥
上フロアー	1Cir	出力	並行コンセント(20A)付
下袖	1Cir	出力	並行コンセント(20A)付 下大臣奥
下フロアー	1Cir	出力	並行コンセント(20A)付

・移動器材(ALL 20A T型)

名称	台数	備考	名称	台数	備考
500wCEC	3台		リップル(波)	2台	
T-1	10台		オーロラマシン	1台	吊り用
DF	5台		ストロボ	1式	親×1、子×2
500wFQ(Boハン付)	10台	天反ライト用	ミラーボール	1式	吊り用φ 1尺5寸
FSP	8台	4.5インチ	Hiスタンド	9台	灯体付×7・空スタ×2
Par(1N)	10台		Loスタンド	9台	灯体付×9
Par(1M)	4台		ハンガー	40個	
Mini Par (N)	20台		Boハンガー	20本	
1.5Kw Effect灯体	2台	丸茂製	アーム	6本	
ディスクマシン	2台	雲・雨×2、雪×3	1Kwベース	16個	
先玉	4・6・8・10×各2台、 12×1台		バンドア8in	8個	
			バンドア6in	6個	
ITO	4台		バンドア4.5in	3個	
ITOアイリス	4台				
スピナー(1灯式)	2台				
スピナー(4灯式)	2台				

・ケーブル

名称	本数	名称	本数	名称	本数
C-T 5m	30本	T-T(NNFF) 1m	2本		
C-T 10m	5本	T-T(NNFF) 2m	20本		
C-C 5m	11本	T-T(NNFF) 3m	14本		
C-C 10m	5本	T-T(NNFF) 5m	5本		
T-T 3m	6本	60A<A	4本		
T-T 5m	15本	C-平	1本		
T-T 10m	11本	T-平	5本		
T-T 二又	29本	平-T	5本		
C-T 二又	3本	平-平	1本		
C-T 三又	10本				